


# Declaration of Performance (DoP)

DoP-Nr.: 25-LM-140513

		Prestatieverklaring	Declaration of Performance	Leistungserklärung	Déclaration des Performances
		(1) Producttype: <b>Ceres Texturado Castellana</b>	(1) Producttype: <b>Ceres Texturado Castellana</b>	(1) Producttyp: <b>Ceres Texturado Castellana</b>	(1) Produit type: <b>Ceres Texturado Castellana</b>
(2) Beogd gebruik: HD product voor gebruik in onbeschermd metselwerk muren, kolommen en scheidingswanden (EN 771-1:2011)	(2) Intended use: HD units for use in unprotected masonry walls, columns and partitions (EN 771-1:2011)	(2) Verwendungszweck: HD-Ziegel für die Verwendung in Wänden, Stützen und Trennwänden aus nicht geschütztes Mauerwerk (EN 771-1:2011)	(2) Usage prévus: Briques HD pour utilisation dans murs, poteaux et cloisons en maçonnerie non-protégée (EN 771-1:2011)		
(3) Fabrikant/Manufacturer/Hersteller/ Fabricant: Ladrillos Mora, S.L. Antigua Ctra. Toledo, km. 38,400 45200 – Illescas (Toledo) España Telf.: (0034) 925511286 Fax: (0034) 925513600 <a href="http://www.ceramicasmora.com">www.ceramicasmora.com</a>	(4) System voor beoordeling en verificatie prestatiebestendigheid: 4	(4) System of assessment and verification of performance: 4	(4) System zur Bewertung und Überprüfung der Leistung: 4	(4) Le système d'évaluation et de vérification des performances: 4	
(5) Aangemelde instantie: <b>25-LM-140513</b> Heeft initiële inspectie uitgevoerd, permanente bewaking, beoordeling en evaluatie en cert.nr. uitgegeven <b>140513</b>	(5) Notified body: <b>25-LM-140513</b> Performed initial inspection, continuous surveillance, assessment and evaluation of production control and issued cert. nr. <b>140513</b>	(5) Notifizierte Stelle: <b>25-LM-140513</b> Hat die Erstinspektion durchgeführt, laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung und Bescheinigung Nr. <b>140513</b>	(5) L'organisme notifié: <b>25-LM-140513</b> A réalisé une inspection initiale, une surveillance, une évaluation et appreciation, et délivrer le certificate nr. <b>140513</b>		
(6) Aangegeven prestatie:	(6) Declaration of performance:	(6) Leistungserklärung:	(6) Déclaration des performances:		
<b>Type of unit</b>		<b>High density piece. Use with structural, acoustic, thermal and to fire requirements</b>			
<b>Afmetingen / Dimensions / Maße / Dimensions</b>					
<b>Langte / Length / Länge / Longeur</b>			236	mm.	
<b>Breedte / Width / Breite / Largeur</b>			112	mm.	
<b>Hoogte / Hight / Höhe / Hauteur</b>			48	mm.	
<b>Genormaliseerde druksterkte / Normalized compressive strength / normierte Druckfestigkeit / Résistance à la compression</b>			≥40	N/mm2	
<b>Maattolerantie categorie / Dimensional tolerances / Grenzabmaße / Tolérances dimensionnelles</b>			T2		
<b>Maatspreidings categorie / Range category / Maßspanne / Rangée catégorie</b>			R2		
<b>Vlakheid v.d. legvlakken / Flatness of bed faces / Ebenheit der Lagerflächen / planéité des faces de pose</b>			l>300; N/A	mm.	
			300 ≥l>250; P≤3 ; l<250 ; P≤2	mm.	
<b>Parallelisme/ parallelism of bed faces / Planparallelität der Lagerflächen / Parallélisme des faces de pose</b>			N/A	mm.	
<b>Bruto volumieke massa / Gross dry density / Brutto-Trockenrohichte / Masse volumique apparente sèche</b>			2000	Kg/m3	
<b>Netto volumieke massa / Net dry density / Netto-Trockenrohichte / Masse volumique absolue sèche</b>			1.200	Kg/m3	
<b>Tolerantie</b>			±10	%	
<b>Moisture Movement (mm/m)</b>			≤0,2	mm/m	
<b>Hechtsterkte / Bond strength / Verbundfestigkeit / Adhérence</b>			0.15	N/mm2	
<b>Thermische geleiding / Thermal conductivity / Wärmeleitfähigkeit / Conductivité thermique</b>			λ10, droog, dry, trocken, mat)	0,35	W/m*K
<b>Dampdoorlatendheid / watervapour permeability / Wasserdampfdurchlässigkeit / Perméabilité à la vapeur d'eau</b>			UNE-EN 1745	50/100	
<b>Duurzaamheid inzake vriezen en dooien :Vorst-dooiweerstand / Durability against freeze-thaw: freeze thaw-resistance</b>					
<b>Dauerhaftigkeit ( frostwiderstand ) / Durabilité contre gel-dégel: résistance au gel-dégel</b>			F2 (80°C)		
<b>Wateropneming / Water absorption / Wasseraufname / Absorption d'eau</b>			≤6	%	
<b>Initiële wateropzuiging / Initial rate of waterabsorption / Anfängliche Wasseraufnahme / Absorption déau initial</b>			≤0,6	Kg/m2min.	
<b>Gehalte actieve oplosbare zouten / Active soluble salts / gehalt an aktiven löslichen Salzen / Teneur en sels solubles actifs</b>			S2		
<b>Vormstabiliteit / Dimensional stability / Formbeständigkeit / Stabilité dimensionelle</b>			NPD		
<b>Brandreactie / Reaction to fire / Brandverhalten / Réaction au feu</b>			A1		
<p>(8) De prestaties van het in de punten 1 omschreven product zijn conform de in punt 6 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 3 vermelde fabrikant, (8) The performance of the product identified in points 1 is in conformity with the declared performance in point 6. This declaration of Performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3. (8) Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 entspricht der erklärten Leistung Nach Nummer 6. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 3. (8) Les performances du produit identifié aux points 1 c'est conforme aux performances déclarées au point 6. Le présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.</p>					
<p>Ondertekend voor en namens de fabrikant door: Ladrillos Mora, S.L. Signed for and on behalf of the manufacturer by: Ladrillos Mora, S.L. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von : Ladrillos Mora, S.L. Signé pour fabricant et en son nom par : Ladrillos Mora, S.L.</p>					
